

Glasweefsellijm | Project (Kant en Klaar)

Meesterhand glasweefsellijm Kant en Klaar is een gebruiksklare lijm (verdunnen met water niet nodig) en wordt gebruikt om voorbehandelde glasweefsels en glasvlies producten aan te brengen. Product is perfect geschikt voor alle glasweefsels en glasvliesen boven 180 gram. Geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken in natte ruimtes.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bindmiddel EVA en zetmeel
Verdunning	Water
Viscositeit	15-18 000 cP
Kleur	Wit
Dichtheid	1000 kg / m ³
Droge stof	12%
Droogtijd	± 1 uur
Overschilderbaar	± 8 uur
Opslag	Droge ruimte, vorstvrij bewaren. Opslagtijd ongeveer 12 maanden in onaangebroken verpakking. Na opening beperkt houdbaar.
Kwaliteitscontrole	De lijm is goedgekeurd volgens de normen van STB:s (Swedish Wallcovering producers Organisatie)

AANBEVELING VOOR TOEPASSING

Hoeveelheid lijm	150-250 g / m ² (bij benadering)
Verdunnen	Geen water toevoegen
Niet verwerken	Onder +5 ° C
Werktemperatuur	18 -25 ° C
Open tijd	0-30 minuten
Poreuze ondergrond	Voorlijmen 1:3 verdund, muur eerst laten drogen, alvorens opnieuw te verlijmen.
Verwerking	Roller, airless (tip 517-519) of lijmmachine



ARTIKELGEGEVENS

Emmer	12,5 kg
Etiket emmer	Met gebruikers handleiding
Aantal emmers per pallet	44

SAMENVATTING

Toepassing

Professionele, gebruiksklare, glasweefsellijm waarbij verdunnen niet meer nodig is, voor het verlijmen van glasweefsel, glasvlies en renovatievlies. Ook geschikt voor weefsels van meer dan 180 gram. Meesterhand Glasweefsellijm Extra is geschikt voor alle poreuze ondergronden zoals hout, gips en beton.

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij, droog, vrij van stof en voldoende draagkrachtig zijn. Poreuze en zuigende ondergronden voorlijmen 1:3 verdund met water.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren en aanbrengen met kwast, roller, lijmmachine of airless spuitapparatuur. Niet verder verdunnen. De wandbekleding binnen 20 minuten in de nog natte lijm aanbrengen en met een spatel aandrukken. Verbruik 150-250 g/ m².

Algemeen

Niet verwerken onder +5°C. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken. Eventuele vlekken onmiddellijk met een vochtige doek deppend verwijderen. Verpakking na openen beperkt houdbaar, vorstvrij bewaren. Lees voor gebruik het technische informatie- en veiligheidsblad op www.meesterhand.nl. Bevat BIT, 1,2-benzisothiazol3(2H).

Kan allergische reacties veroorzaken.

Disclaimer

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.