

## Glasweefsellijm | Transparant - Extra

Meesterhand glasweefsel lijm Extra wordt gebruikt om zwaardere voorbehandelde glasweefsels en glasvlies producten aan te brengen. Product is perfect geschikt voor alle glasweefsels en glasvliezen boven de 160 gram. Geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken in natte ruimtes.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bindmiddel PVCa en zetmeel
Viscositeit	24-32 000 cP
Verdunning	Water
Kleur	Transparant
Dichtheid	1060 kg / m <sup>3</sup>
Droge stof	17-19%
Droogtijd	± 1 uur
Overschilderbaar	± 8 uur
Opslag	Droge ruimte, vorstvrij bewaren. Opslagtijd ongeveer 12 maanden in onaangebroken verpakking. Na opening beperkt houdbaar.
Kwaliteitscontrole	De lijm is goedgekeurd volgens de normen van STB:s (Swedish Wallcovering producers Organisatie)

### AANBEVELING VOOR TOEPASSING

Hoeveelheid lijm:	150-200 g / m <sup>2</sup> (bij benadering)
Verdunnen	Maximaal 20% water toevoegen
Niet verwerken	Onder +5 ° C
Werk temperatuur	18 -25 ° C
Open tijd	0-30 minuten
Poreuze ondergrond	Voorlijmen 1:3 verdund, muur eerst laten drogen, alvorens opnieuw te verlijmen.
Verwerking	Kwast, roller of lijmmachine



## ARTIKELGEGEVENS

---

Emmer	10L
Etiket emmer	Met gebruikers handleiding
Aantal emmers per pallet	44

## SAMENVATTING

---

### Toepassing

Professionele glasweefsellijm voor het verlijmen van glasweefsel, glasvlies en renovatievlies. Ook geschikt voor weefsels van meer dan 160 gram. Meesterhand Glasweefsellijm Extra is geschikt voor alle poreuze ondergronden zoals hout, gips en beton.

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij, droog, vrij van stof en voldoende draagkrachtig zijn. Poreuze en zuigende ondergronden voorlijmen 1:3 verdund met water.

### Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren en aanbrengen met kwast, roller, lijmmachine of airless spuitapparatuur. Maximaal 20% water toevoegen. De wandbekleding binnen 20 minuten in de nog natte lijm aanbrengen en met een spatel aandrukken. Verbruik 5/6 m<sup>2</sup> per liter.

### Algemeen

Niet verwerken onder +5°C. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken. Eventuele vlekken onmiddellijk met een vochtige doek deppend verwijderen. Verpakking na openen beperkt houdbaar, vorstvrij bewaren. Lees voor gebruik het technische informatie- en veiligheidsblad op [www.meesterhand.nl](http://www.meesterhand.nl). Bevat BIT, 1,2-benzisothiazol(3(2H)). Kan allergische reacties veroorzaken.

### Disclaimer

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.