

Meesterhand

PROFESSIEONEEL, EENVOUDIG EN DUURZAAM AFDICHTEN



	Acrylaatkit Interieur	Acrylaatkit Exterieur	Acrylaatkit Express / Anti-Crack	Glas- en afdichtkit	Stopkit Elastisch
Afdichten van beglazing	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Uitstekend	Uitstekend
Afdichten van verbindingen houtengevelelementen	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Uitstekend	Nvt.
Afdichten van aansluitingen kozijn, wand, plafond	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Nvt.
Afdichten van gevelvoegen	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Uitstekend	Nvt.
Toepassing	Binnen	Binnen-Buiten	Binnen-Buiten*	Binnen-Buiten	Binnen-Buiten
Overschilderbaar	Synthetisch en watergedragen	Synthetisch en watergedragen	Synthetisch en watergedragen	Synthetisch en watergedragen	Synthetisch en watergedragen
Basis samenstelling	Acrylaat	Acrylaat	Acrylaat	Hybride	Hybride
Afmesbaar	Water	Water	Water	Finisher	Finisher
Bewegingsopname	Tot 12,5%	Tot 12,5%	Tot 7,5%	Tot 25%	

* Buiten toepassing alleen bij goed drogend weer. De eerste vijf uur na aanbrengen van de kit dient deze droog te blijven.